



HIKVISION DS-2CD1043G0-I(4mm)(C)

Kamera IP bullet, 4MP, 4mm, IR30m, PoE, IP67

Kamera IP bullet o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Zasilanie PoE, 12V DC.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/3"
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2 AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 77°
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Wideo c.d.

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	20 kl./s (2560 x 1440), 25 kl./s (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

Przechowywanie danych

Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/CIFS)
--------------------	---------------------

Sieć

API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
Przepływność wideo	32 Kbps..8 Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	DC: 5W, PoE: 7W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..50 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Materiał	Metal, Plastik
Regulacja położenia	360/180/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	280 g
Wymiary	Ø70 x 172,7 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

