



# HIKVISION DS-2CD1047G0-L (2.8mm)(C)

Kamera cylindryczna IP, ColorVu, 4MP, 2,8 mm, światło białe 30m, IP67, WDR, 12V DC, PoE

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 4MP przeznaczona do pracy ciągłej w trybie kolorowym bez względu na porę dnia dzięki własnemu oświetlaczowi światła białego o zasięgu 30 m. Kamera wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm.



## Parametry podstawowe

Seria	ColorVu Lite
Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,001 Lux @(F1,0 AGC wł.)

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,0
Kąt obserwacji	H: 96,5°
Montaż obiektywu	M12

## Oświetlenie

Oświetlacz światła białego	30 m
Typ oświetlenia	Światło białe

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
OSD	Tak
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	20 kl./s (2560 x 1440) 25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

## Funkcje

Strefy prywatności	Tak
--------------------	-----

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

## Sieć

API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	PoE: 6,5 W, DC: 5 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

## Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	430 g
Wymiary	Ø76.6 x 164.4 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

