



# HIKVISION DS-2CD1323G0E-I(2.8mm)(C)(O-STD)

Kamera kopułkowa 2 MP, DWDR, 2,8 mm, IP67, PoE, 12V DC, IR 30m

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2 MP przeznaczona do pracy w obszarze o średnim poziomie oświetlenia oraz w ciemności. Posiada oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m oraz obiektyw stałognoskowy 2,8 mm.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,01 Lux @(F2,0 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,00 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 112,1°
Montaż obiektywu	M12

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s

## Wideo c.d.

WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)

## Funkcje

Strefy prywatności	Tak
--------------------	-----

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

## Sieć

API	Open Network Video Interface, ISAPI
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	DC: 5 W; PoE: 6,5 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Materiał	Metal, Plastik
Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	320 g
Wymiary	Ø110 x 85,3 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

## Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

