



HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)(C)

Kamera kopułkowa IP, 2 MP, DWDR, 2,8..12 mm moto-zoom, IR30m, PoE, IP67, IK10



Normy, Certyfikaty c.d.

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,8..12 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwini o zasięgu do 30 metrów. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w trudnych warunkach oświetleniowych w tym w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym przy wykorzystaniu własnego oświetlacza podczerwieni.

Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Elektroniczna migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Czułość	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC wł.), B/W: 0 Lux z IR
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Przełączanie Dzień/Noc	Auto, harmonogram, dzień, noc

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Apertura	F1.6
Kąt obserwacji	H: 96° do 36°, V: 51° do 20°, D: 113° do 42°
Typ obiektywu	Obiektyw zmiennoogniskowy, moto-zoom, 2,8 do 12 mm
Typ przysłony	Stały
Montaż obiektywu	Ø14

Oświetlenie

Długość fali	850 nm
Oświetlacz IR	do 30 m

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Ulepszanie obrazu	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub z przeglądarki internetowej
Kompresja wizji	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Typ H.264	Profil podstawowy/Profil główny/Profil wysoki
Typ H.265	Main Profile
Region zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720), 60 Hz: 30 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	50 Hz: 25 kl./s (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 kl./s (640 x 480, 640 x 360)

Funkcje

Główne funkcje	Zapobieganie migotaniu, heartbeat, lustro, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtr adresu IP
Język	Angielski, ukraiński

Detekcja, obsługa alarmów

Zdarzenie alarmowe	Detekcja ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątki
--------------------	---

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD, do 256 GB
------------------------------	---

Porty, Interfejsy

Reset	Tak
-------	-----

Sieć

API	Open Network Video Interface, ISAPI
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive
Jednoczesny podgląd na żywo	do 6 kanałów
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Oprogramowanie zarządzające	iVMS-4200, Hik-Connect

HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)(C)

Sieć c.d.

Przeglądarka internetowa	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Przepływność wideo	32 Kbps do 8 Mbps
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik

Parametry elektryczne

Zasilanie	12 V DC \pm 25%, 0.8 A, maks. 10 W, złącze koncentryczne, PoE: 802.3af, Klasa 3, 36 V do 57 V, 0.2 A do 0.32 A, maks. 11,5 W
-----------	--

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-30 °C do 60 °C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)

Konstrukcja

Regulacja położenia	Poziom: 0° do 355°, pion: 0° do 70°, obrót: 0° to 355°
Waga	820 g
Waga brutto	Okolo 1200 g
Wymiary	Ø141 mm x 99.9 mm
Wymiary opakowania	140 mm x 140 mm x 154 mm

Normy, Certyfikaty

Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Certyfikat	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
EMC	FCC SD0C (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Normy, Certyfikaty c.d.

Opcjonalne akcesoria

DS-1227ZJ	Adaptor montażu w suficie waga 0,54kg, wymiary: Ø210x84,5 mm
DS-1273ZJ-135	Uchwyt ścienny kolor - biały, materiał - aluminium
DS-1271ZJ-135	Uchwyt sufitowy, aluminiowy, długość 545mm
DS-1280ZJ-DM21	Puszka połączeniowa kolor - biały, materiał - aluminium
DS-1250ZJ	Daszek ochronny do kamery kopułkowej
DS-1281ZJ-DM23	Puszka montażowa do kamery przemysłowej
DS-1276ZJ-SUS	Adaptor narożny do montażu kamery przemysłowej
DS-1473ZJ-135B	Wysięgnik ścienny dla kamery kopułkowej

Warianty



DS-2CD3343G2-IU(4mm)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

