



HIKVISION DS-2CD2026G2-I(2.8mm)(C)

Kamera cylindryczna AcuSense 2MP, 2,8 mm, IR40m, WDR, uSD, IP67, PoE

Kamera cylindryczna AcuSense o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieniu zasięgu 40 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwienią.



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Seria | AcuSense |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | 1/3..1/100 000 s |
| Wolna migawka | Tak |
| Czułość kamery color | 0,002 Lux @(F1,4 AGC wł.) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| AGC | Tak |

Optyka

| | |
|---------------------|---------|
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Apertura | F1,4 |
| Kąt obserwacji | H: 107° |
| Montaż obiektywu | M12 |

Oświetlenie

| | |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 40 m |
|---------------|------|

Wideo

| | |
|---|------------------------------------|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2 MP (1920 x 1080) |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
| Redukcja szumów | 3D |
| Kompresja wizji | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Strumień główny | 25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Strumień pomocniczy | 25 kl./s (640 x 480, 640 x 360) |

Wideo c.d.

| | |
|-----------------|--|
| Strumień trzeci | 10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) |
|-----------------|--|

Funkcje

| | |
|--------------------|-----|
| Strefy prywatności | Tak |
|--------------------|-----|

Detekcja, obsługa alarmów

| | |
|----------------------------------|--|
| Detekcja ruchu | Tak |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Detekcja twarzy | Tak |
| Informacja o klasyfikacji alarmu | Człowiek, pojazd |
| Wbudowana analiza | przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, zmiana sceny |

Przechowywanie danych

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD do 256GB |
| Rejestracja zdalna | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |

Sieć

| | |
|--------------------------------|--|
| API | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
| Przepływność audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC) |
| Przepływność wideo | 32 Kbps to 8 Mbps |

Parametry elektryczne

| | |
|---------------|-------------------|
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |
| Pobór mocy | DC: 6 W; PoE: 7 W |

Warunki pracy

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Temperatura pracy | -30..60 °C |
| Wilgotność względna | do 95% bez kondensacji pary |

Konstrukcja

| | |
|-------------------------|----------------|
| Typ obudowy | Cylindryczna |
| Regulacja położenia | 360/180/360° |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Waga | 480 g |
| Wymiary | Ø70 x 161,7 mm |

Akcesoria

| | |
|---------------------------|--------------|
| Akcesoria dostępne osobno | DS-1280ZJ-XS |
|---------------------------|--------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

