



# HIKVISION DS-2CD2041G1-IDW1/28

Kamera cylindryczna IP, 2560 × 1440, 2,8 mm, DWDR, IP66, 12V DC, IR 30m, Wi-Fi

Kod: **DS-2CD2041G1-IDW1(2.8mm)**

Kamera IP w obudowie cylindrycznej o rozdzielczości 4MP, wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera wyposażona w standardowy port Ethernet 10/100M oraz funkcję Wi-Fi.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1440
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Strumień główny	20 kl./s (2560 × 1440), 25 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

## Audio

Tor audio	Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 100°

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Interfejs bezprzewodowy	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości Wi-Fi	2.412 GHz - 2.472 GHz
Zasięg Wi-Fi	50 m
Przepływność wideo	32 Kbps to 8Mbps
Przepływność audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)

## Funkcje

Inne	Regulacja nasycenia, jasności, kontrastu i ostrości z oprogramowania klienta i przeglądarki internetowej
------	--

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
------------------------------	-------------------------

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	6 W

## Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

## Konstrukcja

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Materiał	metal, przód plastik
Waga	327 g
Wymiary	69,7 x 67,9 x 171,4 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

