



HIKVISION DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C)

Kamera cylindryczna IP 4MP, AcuSense, 2,8mm, WDR, IR40m, 12V DC, PoE

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w obszarach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności w trybie B/W z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwieni.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,003 Lux @(F1,4 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,4
Kąt obserwacji	H: 103°
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie

Oświetlacz IR	40 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2688 x 1520)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D

Wideo c.d.

OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)
Strumień trzeci	10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Funkcje

Strefy prywatności	Tak
--------------------	-----

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	przechwytywanie twarzy
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	Detekcja intruza, przekroczenie linii, wejście/wyjście z regionu

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Sieć

API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	DC: 6 W, PoE: 7 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	485 g
Wymiary	Ø70 x 161,7 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com