



# HIKVISION DS-2CD2086G2-IU(2.8mm)(C)

Kamera cylindryczna IP, AcuSense, 8MP, 2,8 mm, IR 40m, IP67, WDR, 12V DC, PoE, audio, mikrofon

Kamera cylindryczna AcuSense IP o rozdzielczości 8MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40m. System inteligentnej analizy obrazu wspiera funkcję rozpoznawania ludzi i pojazdów.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/1,8"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,003 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,00 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	3840 x 2160
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Strefy prywatności	Tak
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)
Strumień trzeci	10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

## Audio

Tor audio	Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 111°

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	40 m
---------------	------

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps
Przepływność audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)

## Funkcje

Inne	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Zdalna regulacja parametrów obrazu, anti-flicker, mirror
------	--

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR

## Detekcja, obsługa alarmów

Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, klasyfikacja alarmu: Człowiek, pojazd)
Detekcja twarzy	Tak

## Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,2 W (PoE), 6 W (12V DC)

## Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

## Konstrukcja

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	485 g
Wymiary	Ø70 x 161,7 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Oddział Katowice:** tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

