



# HIKVISION DS-2CD2087G2-L(2.8mm)(C)

Kamera cylindryczna IP, ColorVu, 8MP, 2,8 mm, Światło białe 40m, IP67, WDR 130dB, 12V DC, PoE

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 8MP przeznaczona do pracy ciągłej w trybie kolorowym bez względu na porę dnia dzięki własnemu oświetlaczowi światła białego o zasięgu 40 m. Kamera wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz funkcję inteligentnej analizy obrazu wspierającej detekcję twarzy i klasyfikację alarmów.



## Parametry podstawowe

Seria	ColorVu
Przetwornik obrazu	1/1,2"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,0005 Lux @(F1,0 AGC wł.)
AGC	Tak

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,0
Kąt obserwacji	H: 102°

## Oświetlenie

Oświetlacz światła białego	40 m
Typ oświetlenia	Światło białe

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	8 MP (3840 x 2160)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 130dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D

## Wideo c.d.

OSD	33 języki w tym polski
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	20 kl./s (3840 x 2160, 3072 x 1728) 25 kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Strumień trzeci	25 kl./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

## Funkcje

Strefy prywatności	Tak
--------------------	-----

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, zmiana sceny

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

## Sieć

API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	DC: 7W, PoE: 8,5W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

## Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Regulacja położenia	355/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	869 g
Wymiary	315 x 137 x 141 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

