

# HIKVISION DS-2CD2120F-I/2.8/DT

Kamera kopułkowa IP 25(30)kl./s@1920x1080, filtr IR, uSD, IP66, IK10



DS-2CD2120F-I/2.8/DT jest kamerą kopułkową o rozdzielczości FullHD o szerokim polu widzenia. Wyposażono ją w oświetlacz IR do pracy w ciemności, szerokokątny obiektyw o polu widzenia ~90 stopni oraz gniazdo karty pamięci uSD do samodzielnej rejestracji video. Kamera ta jest rozwinięciem modelu DS-2CD2120F-I/2.8/DT oprócz dodania obsługi karty SD zmieniono również konstrukcję mechaniczną umożliwiając obrót modułu przetwornika w trzech osiach (montaż kamery na ścianie bez wysięgnika) DS-2CD2120F-I/2.8/DT posiada wandaloodporną (IK10), szczelną (IP66) obudowę i jest zgodna ze standardem ONVIF.

## Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,07 Lux (F1.2)
Czułość cz-b	0 Lux (oświetlacz IR)
Oświetlacz IR	Wbudowany (30 metrów)
Obiektyw w komplecie	2,8 mm (przysłona stała F2.0)
Regulacja ostrości	Brak (ostrość ustawiona fabrycznie)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy), BLC
AGC	Tak (o regulowanym poziomie ograniczenia)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Redukcja szumów	Tak (3D)
Funkcja Sens-Up	Tak
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720 pikseli
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Analiza video	Tak (detekcja naruszenia obszaru, przekroczenie linii)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Tor audio	Nie
Zakres regulacji położenia kamery	355/65/360 ° (pan/tilt/obrot)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność obudowy na uderzenia	IK10 (EN50102)
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 64GB)
Inne	Rejestracja na zasobie NAS , kompatybilność z ONVIF i PSIA
Temperatura pracy	-30..60 °C
Waga	0,5 kg
Wymiary	Ø111x82 mm
Pobór mocy	7 W

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Wrocław:** tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Poznań:** tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Katowice:** tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

