



# HIKVISION DS-2CD2121G1-IDW1/28

Kamera kopułkowa IP, 1920 x 1080, DWDR, 2,8 mm, 12V DC, mikrofon, Wi-Fi

Kod: **DS-2CD2121G1-IDW1(2.8mm)**

DS-2CD2121G1-IDW1/28 to kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do pracy głównie wewnątrz pomieszczeń. Do komunikacji może być wykorzystany interfejs Wi-Fi.



#### Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość kamery B/W	0,028 Lux @F2,0, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Ilość profili	2
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Strumień główny	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

#### Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

#### Optyka

Montaż obiektywu	M12
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 114°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

#### Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Interfejs bezprzewodowy	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Zasięg Wi-Fi	do 50 m
Transfer	11b/g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
Przepływność wideo	32 Kbps to 8Mbps
Przepływność audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Zakres częstotliwości Wi-Fi	2.412 GHz - 2.472 GHz

#### Funkcje

Inne	Nasycenie, jasność, kontrast i ostrość obrazu regulowane z oprogramowania klienta lub przeglądarki www
------	--

#### Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
------------------------------	-------------------------

#### Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

#### Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5 W

#### Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

#### Konstrukcja

Regulacja położenia	Pan: 355°, Tilt: 75°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Materiał	Plastik
Waga	465 g
Wymiary	Ø121,4 x 92,2 mm
Typ obudowy	Kopułkowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

