HIKVISION DS-2CD2145FWD-I/BL/2

Kamera kopułkowa IP, 2688 × 1520, WDR, 2,8 mm, 12V DC, PoE, IR 30m

Kod: **DS-2CD2145FWD-I(BLACK)(2.8mm)**

DS-2CD2145FWD-I/BL to kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2688 × 1520 wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunakch słabego oświetlenia oraz w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału.

Parametry podstawowe	
Przetwornik obrazu	1/2,5"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,008 Lux @(F1,2 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Strefy prywatności	Tak
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość profili	3
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Strumień główny	25 kl./s (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Strumień trzeci	25 kl./s (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)

Optyka	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 109°

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	30 m

Sieć	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps

Przechowywanie danych	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Rejestracja zdalna	NAS, ANR

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza, zniknięcie obiektu, pozostawienie bagażu, detekcja twarzy

Parametry elektryczne	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,5 W

Warunki pracy	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

Konstrukcja	
Regulacja położenia	355/70/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	metal
Waga	500 g
Wymiary	Ø111 x 82,4 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	Czarny

Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	DS-1259ZJ(Black), DS-1271ZJ-110/BLACK, DS-1272ZJ-110/BLACK, DS-1272ZJ-110B(Black), DS-1276ZJ-SUS(Black), DS-1280ZJ-DM18/BLACK, DS-1258ZJ(Black), DS-1258ZJ/BLACK, DS-1275ZJ-SUS(Black)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2019-11-17 13:51:36. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone