



HIKVISION DS-2CD2323G2-IU(2.8mm)

Kamera kopułkowa IP, 2MP, WDR, 2,8 mm, IR 30m, 12V DC, PoE, IP67, mikrofon

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia sceny. Kamera może pracować również w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym z wykorzystaniem oświetlacza podczerwieni o zasięgu do 30m. Wbudowany mikrofon.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,00 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	H: 107°
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
OSD	33 języki w tym polski

Wideo c.d.

Kompresja wizji	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Strumień główny	25 kl/s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl/s (640 x 480, 640 x 360)
Strumień trzeci	25 kl/s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC

Funkcje

Strefy prywatności	Tak
--------------------	-----

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	Detekcja intruza, przekroczenie linii

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Przepływność audio	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	PoE: 6,5W, DC: 5,5W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Materiał	Aluminium
Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	600 g
Wymiary	Ø127,3 x 95,9 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1271ZJ-130-TRL, DS-1273ZJ-130-TRL
---------------------------	--------------------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

