



# HIKVISION DS-2CD2347G2-L(2.8mm)(C)

Kamera kopułkowa IP, ColorVu, 4MP, 2,8 mm, światło białe 30m, IP67, WDR, 12V DC, PoE

Kamera kopułkowa IP ColorVu o rozdzielczości 4MP przeznaczona do pracy ciągłej w trybie kolorowym bez względu na porę dnia dzięki własnemu oświetlaczowi światła białego o zasięgu 30 m. Kamera wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/1,8"
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1,0, AGC wł.)
AGC	Tak (10..40 dB)

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,0
Kąt obserwacji	H: 112°
Montaż obiektywu	M16

## Oświetlenie

Oświetlacz światła białego	30 m
Typ oświetlenia	Światło białe

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2688 x 1520)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 130dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D

## Wideo c.d.

OSD	32 języki w tym polski
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)
Strumień trzeci	10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

## Funkcje

Strefy prywatności	Tak
--------------------	-----

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	DC: 6,6 W; PoE: 7,6 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	750 g
Wymiary	Ø138,3 x 125,2 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1273ZJ-140B, DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-PT6, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-140
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

## Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com