



HIKVISION DS-2CD2412F-I/4MM

Kamera IP stacjonarna 25kl./s@1280x960, gniazdo SD, oświetlacz IR

- Obiektyw w komplecie 4 mm
- Oświetlacz IR Tak (10m)
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280x960 pikseli
- Wbudowany mikrofon/głośnik Tak/Tak
- Rejestracja na kartę pamięci Tak (mimo SD/SDHC/SDXC)
- Inne Wbudowana czujka IR o zasięgu 10m i kącie detekcji 80 st. , nagrywanie na NAS (NFS/CIFS)



DS-2CD2412F-I/4MM jest jedną z najtańszych kamer megapikselowych na rynku. Generuje obraz o rozdzielczości 1.23MP (1280x960). Kamera ma wbudowany oświetlacz IR oraz standardowy obiektyw o ogniskowej 4mm. W gnieździe uSD można umieścić kartę o pojemności do 32GB w celu wewnętrznej rejestracji obrazu i dźwięku w kamerze. W komplecie z kamerą dostarczany jest uchwyt montażowy. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF. DS-2CD2412F-I/4MM idealnie nadaje się do zastosowania w biurach, domach i innych niewielkich obiektach.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 "
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux przy F1,2
Czułość cz-b	0,0 Lux (oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	4 mm
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Tak (10m)
AGC	Tak (automatyczna)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/100 000 s
Kompensacja światła tylnego	Tak
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy WDR)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264/JPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x960 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264/MJPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa niezależnie konfigurowane strumienie)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Tak (dwukierunkowy)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Tak
Wejścia alarmowe	1 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (mimo SD/SDHC/SDXC)
Inne	Wbudowana czujka IR o zasięgu 10m i kącie detekcji 80 st. , nagrywanie na NAS (NFS/CIFS)
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
Pobór mocy	5 W
Waga	0,4 kg
Wymiary	66x71x139 mm (z uchwytem)
Temperatura pracy	-30..60 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

