



HIKVISION DS-2CD2426G2-I(2.8mm)(C)

Kamera wewnętrzna IP 2MP, AcuSense, 2,8 mm, IR 10m, mikrofon, głośnik, PIR 8m



Normy, Certyfikaty c.d.

DS-2CD2426G2-I(2.8mm)(C) to wewnętrzna kamera IP o rozdzielczości 2MP wyposażona w mikrofon, głośnik, czujnik PIR 8m oraz oświetlacz IR o zasięgu 10 m.

Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Elektroniczna migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Czułość	Kolor: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC wł.), B/W: 0 Lux z IR
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Przełączanie Dzień/Noc	Auto, harmonogram, dzień, noc

Optyka

Apertura	F1.4
DORI	D: 44.3 m, O: 17.6 m, R: 8.9 m, l: 4.4 m
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie

Długość fali	850 nm
Oświetlacz IR	do 10 m
Oświetlacz SMART	Tak

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Ulepszanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Obrót, lustro, maska prywatności, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowane przez oprogramowanie klienta lub z przeglądarki internetowej
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Kompresja wizji	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
Typ H.264	Profil podstawowy/Profil główny/Profil wysoki
Typ H.265	Main Profile
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Tak
Region zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	50 Hz: 25 kl./s (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 kl./s (640 x 480, 640 x 360)
Strumień trzeci	50 Hz: 10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/M P3/AAC
Filtrowanie hałasu otoczenia	Tak

Funkcje

Główne funkcje	Zapobieganie migotaniu, heartbeat, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli
dostępne języki dla klienta WEB	33 języki w tym język polski

Detekcja, obsługa alarmów

Inteligentne wydarzenie	Wykrywanie zmiany sceny
Kąt patrzenia PIR	Poziomo: 90°, pionowo: 80°

HIKVISION DS-2CD2426G2-I(2.8mm)(C)

Detekcja, obsługa alarmów c.d.

Reakcja na alarm/ruch	Prześliznij na FTP/kartę pamięci/NAS, powiadom centrum nadzoru, uruchom nagrywanie, uruchom przechwytywanie, wyślij e-mail, ostrzeżenie dźwiękowe
Zdarzenie alarmowe	Detekcja ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątki
Zasięg PIR	do 8 m
Ochrona obwodowa	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)

Funkcja Deep Learning

Detekcja twarzy	Tak
-----------------	-----

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/SDHC/SDXC, do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)

Porty, Interfejsy

Reset	Tak
-------	-----

Sieć

API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive
Jednoczesny podgląd na żywo	do 6 kanałów
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Oprogramowanie zarządzające	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Przepływność audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps do 64 Kbps (AAC)/32 Kbps do 192 Kbps (MP2L2)/8 Kbps do 320 Kbps (MP3)
Przepływność wideo	32 Kbps do 8 Mbps
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia sieciowe	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface
Kontrola szybkości transmisji	CBR/VBR

Parametry elektryczne

Zasilanie	12 V DC \pm 25%, 0.5 A, maks. 6 W, złącze koncentryczne, PoE: 802.3af, Klasa 3, 36 V do 57 V, 0.2 A do 0.13 A, maks. 7 W
-----------	--

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10 °C do 40 °C. Wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-10 °C do 40 °C. Wilgotność do 95% (bez kondensacji)

Konstrukcja

Materiał	Plastik
----------	---------

Konstrukcja c.d.

Regulacja położenia	Poziom: 0° do 360°, pion: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Waga	120 g
Waga brutto	Okolo 430 g
Wymiary	102.9 mm x 65.2 mm x 32.6 mm
Wymiary opakowania	150 mm x 125 mm x 99 mm

Normy, Certyfikaty

Bezpieczeństwo	UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017)
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Warianty



DS-2CD3386G2-ISU(4mm)(C)

Kamera kopułkowa o rozdzielczości 8 MP, wyposażona w obiektyw 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 40 m. Kamera posiada tor audio i wbudowany mikrofon.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

