



HIKVISION DS-2CD2T45FWD-I5/4MM

Kamera cylindryczna IP, 2688 x 1520, WDR, 4 mm, IR 50m, 12V DC, PoE

Kod: **DS-2CD2T45FWD-I5(4mm)**

Kamera cylindryczna o rozdzielczości 2688 x 1520 wyposażona w obiektyw 4 mm, oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej ciemności oraz wszędzie gdzie wymagany jest duży zakres dynamiki dla przetwarzanego sygnału.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,5"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,008 Lux (F1,2, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość profili	3
Strumień główny	25 kl./s (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Strumień trzeci	25 kl./s (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 88°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps

Funkcje

Inne	Obrót obrazu, nasycenie, jasność, kontrast, balans bieli
------	--

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128GB
Rejestracja zdalna	NAS, ANR

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza, zniknięcie obiektu, detekcja pozostawionego bagażu, detekcja twarzy, zmiana sceny

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 3 (maks.9,5 W)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,5 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/100/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	1,2 kg
Wymiary	Ø104,8 x 299,7 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

