



HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C)

Kamera cylindryczna IP 4MP, 4 mm, WDR, PoE, IR60m, IP67, AcuSense

Kamera cylindryczna IP AcuSense o rozdzielczości 2688 x 1520 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 60m. Kamera wyposażona w funkcję inteligentnej analizy obrazu wspierającej rozpoznawanie obiektów w tym ludzi, pojazdów itp.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,003 Lux @(F1,4 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F1,4
Kąt obserwacji	H: 83°
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie

Oświetlacz IR	60 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2688 x 1520)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)

Wideo c.d.

Strumień trzeci	10 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
-----------------	--

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Sieć

API	Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Przepływność wideo	32 Kbps to 8 Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af, klasa 3
Pobór mocy	DC: 7,5 W, PoE: 9 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Materiał	Metal
Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	1075 g
Wymiary	Ø105,1 x 289,5 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

