

HIKVISION DS-2CD4112FWD-I

Kamera IP kopułkowa H264, 1280x960@25kl./s, WDR, 2,8..12mm, IR LED, analityka

HIKVISION

- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280 x 960
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s (50Hz) (50 kl./s dla 720p)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Ogniskowa obiektywu 2,8..12 mm
- WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR 120dB
- Rejestracja na kartę pamięci Tak do 64GB
- Oświetlacz IR 30 m
- Tor audio Dwukierunkowy (G711/G726/MP2L2)
- Wbudowany mikrofon/głośnik Nie/Nie (wej miks/liniowe / wyj audio)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Odporność na uderzenia IK10 (EN50102)



DS-2CD4112FWD-I to zaawansowana wewnętrzna kamera kopułkowa z promiennikiem o rozdzielczości 1,3MP i WDR. Kamera posiada przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem o wysokiej czułości oraz mechaniczny filtr promieniowania podczerwonego. Wyposażona w obiektyw 2.8-12mm. Posiada zaawansowane funkcje detekcji twarzy, wtargnięcia w strefę, detekcje audio i inne. Kamera posiada funkcje defog, gniazdo karty mikro SD (do 64GB) oraz dwukierunkowy tor audio. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF.

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/100 000 s
Wolna migawka	Nie
Regulacja ostrości	Ręczna
Typ obiektywu	Auto-Iris
Montaż obiektywu	Wbudowany
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Oświetlacz IR	30 m
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280 x 960
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (50Hz) (50 kl./s dla 720p)
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 niezależne profile)
Tor audio	Dwukierunkowy (G711/G726/MP2L2)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wej miks/liniowe / wyj audio)
Inne	Możliwość rejestracji video bezpośrednio na NAS (NFS, Samba) , ROI, Defog, ONVIF,
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Tak (detekcja twarzy, intruza, audio)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak do 64GB
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, UPnP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	8 W
Temperatura pracy	-30..65 °C
Regulacja położenia	355/72/355° (pan/tilt/obrot)
Odporność na uderzenia	IK10 (EN50102)
Waga	1,4 kg
Wymiary	Ø140 x 121,8 mm
Typ obudowy	Kopułkowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company