

# HIKVISION DS-2CD4212F-I

Kamera IP cylindryczna 25kl./s@1280x1024, 2,8..12mm, IR, IP66

- Przetwornik 1/3 " (CMOS progresywny)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie 2,8..12 mm (przystona DC)
- Oświetlacz IR Wbudowany (zasięg 30 m)
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s (H.264) (1280x1024)
- Analiza video Tak
- Rejestracja na kartę pamięci micro SD (64GB)
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie DC 12 V
- Zasilanie PoE Tak (802.3af klasa 3)



DS-2CD4212F-I to kamera cylindryczna oferująca 1,3MP rozdzielczość obrazu i wyposażona w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających zakres jej zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m), redukcję szumów 3D oraz DWDR. Posiada wbudowaną analitykę oraz gniazdo karty uSD. Kamera posiada uchwyt z puszką montażową. Zasilanie kamery 12VDC lub PoE.

## Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (CMOS progresywny)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,0 Lux (F1,2; oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (przystona DC)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Wbudowany (zasięg 30 m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/100 000 s
Kompensacja światła tylnego	Tak
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek)
Redukcja szumów	Tak (3D DNR)
Kompresja wizji	H.264
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x1024 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264) (1280x1024)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960 pikseli (25kl./s), 1280x720 (50kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	micro SD (64GB)
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
Pobór mocy	11 W
Waga	1,7 kg
Wymiary	98x105x329 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Wrocław:** tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Poznań:** tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Katowice:** tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

