



HIKVISION DS-2CD4232FWD-I

Kamera IP cylindryczna 20kl./s@2048x1536, WDR, 2,8..12mm, IR, IP66

- Przetwornik 1/3 " (CMOS progresywny)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie 2,8..12 mm (przystona DC)
- Regulacja ostrości Ręczna
- Oświetlacz IR Wbudowany (zasięg 30 m)
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 20 kl./s (H.264)
- Analiza video Tak (detekcja twarzy, wtargnięcie intruza)
- Tor audio Nie
- Rejestracja na kartę pamięci micro SD /SDHC/SDXC (64GB)
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie DC 12 V
- Zasilanie PoE Tak (klasa 3)



DS-2CD4232FWD-I to kamera cylindryczna o rozdzielczości 3Mp z WDR. Wyposażona została w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających zakres jej zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m) oraz redukcję szumów 3D. Posiada wbudowaną analitykę, elektroniczną stabilizację obrazu oraz gniazdo karty uSD/SDHC/SDXC. Posiada też uchwyt z puszką montażową. Zasilanie kamery 12VDC lub PoE.

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (CMOS progresywny)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,1 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,0 Lux (F1,2; oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (przystona DC)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Wbudowany (zasięg 30 m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/100 000 s
Kompensacja światła tylnego	Tak
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek)
Redukcja szumów	Tak (3D DNR)
Kompresja wizji	H.264/MPEG-4/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048x1536 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak (detekcja twarzy, wtargnięcie intruza)
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	micro SD /SDHC/SDXC (64GB)
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3)
Pobór mocy	11,5 W
Waga	1,7 kg
Wymiary	98x105x329 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C
Inne	stabilizacja drgań obrazu , ROI, Defog, zgodność ONVIF, PSIA, CGI

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

