HIKVISION DS-2CD7254FWD-EIZH

Kamera IP kopułkowa 12kl./s@2048x1536, IP66, IK10, oświetlacz IR 20m

- Przetwornik 1/3 " (CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie 2,7-9 mm (przysłona DC)
- Oświetlacz IR Tak (20m)
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (120dB)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 2048x1536 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 12 kl./s (H.264)
- Odporność obudowy na uderzenia IK10 (EN50102)
- Stopień ochrony IP66
- Temperatura pracy -40..60 °C

DS-2CD7254FWD-EIZH jest 3-megapikselową kamerą kopułkową wyposażoną w zdalne regulowany obiektyw, obudowę o IP66 i IK10 oraz grzałkę umożliwiającą pracę od -40 st. C i wentylator. Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 20 metrów oraz mechanizmy uzyskiwania obrazu o szerokim zakresie dynamiki (WDR do 120dB).
Kamera jest zgodna z ONVIF.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,17 Lux (F1,6)
Czułość cz-b	0,0 Lux (oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,7-9 mm (przysłona DC)
Regulacja ostrości	Półautomatyczna
Oświetlacz IR	Tak (20m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/30..1/100000
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048x1536 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	12 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1600x1200 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dostępne dwa strumienie o różnych rozdzielczościach (parametrach))
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (micro SD/SDHC)
Odporność obudowy na uderzenia	IK10 (EN50102)
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	355/80/355 ° (pan/tilt/obrót)
Inne	Wyjście video BNC, zdalnie regulowany obiektyw - zoom i focus
Zasilanie AC	24 V (zasilanie kamery i grzałki)
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3 - zasilanie kamery, klasa 4 - zasilanie kamery i grzałki)
Pobór mocy	12 W (bez grzałki); 24W (z grzałką)
Waga	2,1 kg
Wymiary	∅160 x 146 mm
Temperatura pracy	-40..60 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com