HIKVISION DS-2CD752MF-FB

Kamera megapikselowa H.264, 2MPix, PoE, IP66, wandaloodporna

- Przetwornik 1/3 " CMOS
- Liczba efektywnych pikseli 1600x1200 pikseli
- Czułość 0,5 Lux @F1.2 0,1 Lux@F1.2 tryb Sens-Up x5
- Tryb Dzień/Noc Elektroniczny
- Ogniskowa obiektywu Wbudowany 3..9 mm
- Kompresja wizji H.264
- Kompresja audio Ogg Vorbis (16kbps)
- Rejestracja na kartę pamięci Tak SD/SDHC

DS-2CD752MF-FB to 2-megapikselowa, wandaloodporna kamera sieciowa w wandaloodpornej, szczelnej (IP66) obudowie.
Kamerę wyposażono w czytnik kart SD/SDHC, który pozwala na lokalną rejestrację obrazu z kamery.
Konfigurację kamery i odtwarzanie nagrań z karty pamięci można przeprowadzić z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Kamera jest kompatybilna z wieloma systemami do zarządzania i rejestracji kamer IP np. ALNET, INSTEK DIGITAL, IPVISION, MILESTONE, OSSI i innymi.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3 " CMOS
Liczba efektywnych pikseli	1600x1200 pikseli
Czułość	0,5 Lux @F1.2 0,1 Lux@F1.2 tryb Sens-Up x5
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny
Ogniskowa obiektywu	Wbudowany 3..9 mm
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	1600x1200 pikseli /1280x720 pikseli, 704x576 pikseli, 352x288 pikseli
Liczba transmitowanych obrazów	do 12 kl./s przy 1600x1200
Tor audio	Tak - dwukierunkowy: wejście: 2Vpp/1kΩ, wyjście: 2,4Vpp/1Ω
Kompresja audio	Ogg Vorbis (16kbps)
Strumienie video	2 (główny i pomocniczy) Dostępne jednocześnie (o różnych, konfigurowalnych przepływnościach 32 - 8192 kbps), Maksymalna ilość jednoczesnych użytkowników - 6
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP /UDP/IP/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/ICMP
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wejścia alarmowe	1 NC/NO
Wyjścia alarmowe	1 przekaźnikowe (24 V AC/0,5A)
Interfejs komunikacyjny	10/100 Mbps
Zasilanie	12 V DC, 24 V AC, PoE
Pobór mocy	4 W
Temperatura pracy	-10...60 °C
Wymiary	Φ156x135 mm
Waga	1,4 kg
Dodatkowe	Wyjście video 1Vpp/75Ω wspomagające instalację, klasa szczelności: IP66, odporność mechaniczna: EN50102

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2012-08-29 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone