



HIKVISION DS-2CE16D0T-ITFS/2.8

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP DWDR, 2,8 mm, IR 30m, IP67, 12V DC, mikrofon

Kod: **DS-2CE16D0T-ITFS(2.8mm)**

Kamera cylindryczna pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, oświetlacz światła białego o zasięgu do 30 m oraz wbudowany mikrofon. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach słabego poziomu oświetlenia.



Parametry podstawowe

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	2 MP
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux (F1,2, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/50 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Standard CVBS	PAL, NTSC
Standard HDTV	1080P@30 kl./s, 1080P@25 kl./s
Standard AHD	1080P@30 kl./s, 1080P@25 kl./s
Standard HDCVI	1080P@30 kl./s, 1080P@25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Automatyczny/Ręczny

Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
----------------------------	---------

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	106,4°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	3,7 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	355/75/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	metal
Waga	292 g
Wymiary	58 x 61 x 158,6 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

