HIKVISION DS-2CE16D5T-IR/3.6MM

Kamera przemysłowa HDTVI 3,6mm, 1080p, WDR, 3D DNR, IP66, IR 20m, 12V DC

- Czułość 0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.)
- Obiektyw 3,6 mm
- Wyjście HD wideo 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki 120 dB
- Redukcja szumów DNR
- Temperatura pracy -10..60 °C
- Zasilanie DC 12 V DC
- Stopień ochrony obudowy IP66

Kamera o rozdzielczości FullHD przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności. Doskonale poradzi sobie w warunkach wymagających dużej dynamiki przetwarzania (WDR). Posiada oświetlacz IR o zasięgu 20m oraz obudowę wykonaną w klasie szczelności IP66.

Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" (CMOS)
Efektywna liczba pikseli	1920(H) x 1080(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	3,6 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	80,9°
Zoom cyfrowy	62x
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza LED	20 m
Rozdzielczość	1080p
LIczba klatek	25
Wyjście HD wideo	1
Wyjście composite video	1 BNC
S/N	52 dB
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Redukcja szumów	DNR
Detekcja ruchu	4 strefy
Strefy prywatności	8 stref
Balans Bieli	ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual
Scena	Wewnątrz, Na zewnątrz, Wewnątrz 1, Niskie światło
BLC	Tak
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Opis kamery	15 znaków z programowaną pozycją
Funkcje dodatkowe	Anti-flicker, Defog, Wykrycie złych pikseli
Regulacja kąta	Pan: 0..360°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..360°
Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	∅70 x 149,5 mm
Waga	360 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-10-27 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone