



HIKVISION DS-2CE17H0T-IT3FS(2.8mm)

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS, 5MP, 2,8 mm, DWDR, IR 40m, IP67, mikrofon

Kamera cylindryczna pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczości 5MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 40 m oraz wbudowany mikrofon. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2560(H) x 1944(V)
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	5MP
System skanowania	Progresywny
Synchronizacja	Wewnętrzna
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @ F1,2, AGC wł
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25 s to 1/50 000 s
Wolna migawka	x16

Wideo

Standard CVBS	PAL, NTSC
Standard HDTV	5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
Standard AHD	5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps
Standard HDCVI	4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Automatyczny/Ręczny

Audio

Tor audio	Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	85°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	40 m
---------------	------

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	4,5 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/180/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Aluminium + Plastik
Waga	338 g
Wymiary	78,9 x 75,4 x 216,6 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1280ZJ-XS
---------------------------	--------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

