



HIKVISION DS-2CE17H0T-IT5F/36C

Kamera cylindryczna TVI/AHD/CVI/CVBS, 5MP, 3,6 mm, DWDR, IR 80m, IP67

Kamera cylindryczna HD o rozdzielczości 5MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 3,6 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 80 m. Kamera może pracować w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS.



Parametry podstawowe

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ilość efektywnych pikseli | 2560(H) x 1944(V) |
| Standard | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Przetwornik obrazu | 5 MP |
| System skanowania | Progresywny |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kamery color | 0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Elektroniczna migawka | 1/25 s to 1/50 000 s |

Wideo

| | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2560 x 1944 |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 20 kl./s |
| Standard CVBS | PAL, NTSC |
| Standard HDTV | 5M@20 kl./s, 4M@30 kl./s, 4M@25 kl./s, 1080p@30 kl./s, 1080p@25 kl./s |
| Standard AHD | 5M@20 kl./s, 4M@30 kl./s, 4M@25 kl./s |
| Standard HDCVI | 4M@30 kl./s, 4M@25 kl./s |
| AGC | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | DWDR |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
| Redukcja szumów | 2D |
| Balans bieli | Automatyczny/Ręczny |
| OSD | Tak |

Optyka

| | |
|---------------------|--------|
| Ogniskowa obiektywu | 3,6 mm |
| Montaż obiektywu | M12 |
| Kąt obserwacji | 80° |

Oświetlenie

| | |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 80 m |
|---------------|------|

Wyjścia sygnałów

| | |
|------------------|----------------------------|
| Wyjście HD wideo | BNC (CVBS/HD), przełączane |
|------------------|----------------------------|

Porty, Interfejsy

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Sterowanie kablem wizyjnym (UTC) | HIKVISION-C |
|----------------------------------|-------------|

Parametry elektryczne

| | |
|--------------|---------|
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Pobór mocy | 5 W |

Warunki pracy

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Wilgotność względna | 0..90 % bez kondensacji pary |
| Temperatura pracy | -40..60 °C |

Konstrukcja

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Regulacja położenia | 360/180/360° |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Materiał | Metal |
| Waga | 330 g |
| Wymiary | 78,9 x 75,4 x 216,6 mm |
| Typ obudowy | Cylindryczna |

Akcesoria

| | |
|---------------------------|--------------|
| Akcesoria dostępne osobno | DS-1280ZJ-XS |
|---------------------------|--------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

