



# HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF

Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS, 5MP, 2,7..13,5 mm, 12 V DC, IR 60m, IP67, WDR

Kod: DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)



Kamera kopułkowa pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczości 5MP, wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm typ moto-zoom przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunkach słabego oświetlenia lub w całkowitej ciemności szczególnie w obszarach wymagających dużej dynamiki przetwarzania sygnału. Kamera posiada oświetlacz podczerwieni o zasięgu 80 m.

## Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2560(H) x 1944(V)
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	5 MP
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,003 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25 s to 1/50 000 s

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1944
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	TVI: 5MP@20 kl./s, AHD: 5MP@20 kl./s, CVI: 4MP@25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR >130 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności	4
OSD	Tak

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Montaż obiektywu	Ø14
Kąt obserwacji	92,3..29,3°

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	80 m
---------------	------

## Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

## Funkcje

Inne	regulacja jasności i ostrości, odwrócenie obrazu
------	--

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 programowane strefy
----------------	-----------------------

## Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	10,5 W

## Warunki pracy

Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

## Konstrukcja

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	930 g
Wymiary	84,5 x 92 x 255,1 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-SUS
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

