



HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F/3.6

Kamera TVI/AHD/CVI/TVBS, 1080p, 3,6 mm, 12 V DC, IR 60m, IP67, WDR

Kod: DS-2CE56D8T-IT3F(3.6mm)



Kamera kopułkowa pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/TVBS o rozdzielczości 1080p, wyposażona w obiektyw stałogniskowy 3,6 mm przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunkach słabego oświetlenia lub w całkowitej ciemności szczególnie w obszarach wymagających dużej dynamiki przetwarzania sygnału. Kamera wyposażona w oświetlacz podczerwieni o zasięgu 60m.

Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	1/25 s to 1/50 000 s
Standard	TVI/AHD/CVI/TVBS
Przetwornik obrazu	2 MP
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,003 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25 s to 1/50 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR >130 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D/3D
Balans bieli	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności	4
OSD	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	3,6 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	79,1°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	60 m
---------------	------

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

Funkcje

Inne	regulacja jasności i ostrości, odwrócenie obrazu
------	--

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 programowane strefy
----------------	-----------------------

Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	3,4 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	315 g
Wymiary	Ø110 x 93,2 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

