



HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZF

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS, 1080p, 2,7..13,5 mm, moto-zoom, IR 60m, IP67, 12 V DC

Kod: DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm)



Kamera kopułkowa pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 60m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunkach słabego oświetlenia oraz w całkowitej ciemności (tryb B/W).

Parametry podstawowe

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	2MP
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,003 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25 s to 1/50 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR >130 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
Balans bieli	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności	4
OSD	Tak (język angielski)

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Montaż obiektywu	Ø14
Kąt obserwacji	32,1..103°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	60 m
---------------	------

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne
------------------	--------------------

Funkcje

Inne	Regulacja jasności i ostrości, funkcja Mirror
------	-----------------------------------------------

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 programowane strefy
----------------	-----------------------

Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,5 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	605 g
Wymiary	Ø134,3 x 111.35 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-TR12, DS-1281ZJ-M, DS-1271ZJ-130-TRL
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

