



# HIKVISION DS-2CE57H0T-VPITF28C

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS, 5MP, 2,8 mm, DWDR, IR 20m, IP67, IK10

Kamera kopułkowa HD o rozdzielczości 5MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m. Kamera może pracować w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS.



## Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2560(H) x 1944(V)
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	5 MP
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2 AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25 s to 1/50 000 s

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1944
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Standard HDTV	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
Standard AHD	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps
Standard HDCVI	4M@30fps, 4M@25fps
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Auto/Ręczny

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	85°

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

## Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC (CVBS/HD), przełączane
------------------	----------------------------

## Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	4,3 W

## Warunki pracy

Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

## Konstrukcja

Regulacja położenia	355/75/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	Metal
Wymiary	Ø110,8 x 84,7 mm
Typ obudowy	Kopułkowa

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1258ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1280ZJ-DM18, DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1275ZJ-SUS
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

