



HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPF(2.8mm)(O-STD)(C)

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP DWDR, 2,8 mm, IR 20m, IP67



Kamera kopułkowa typu turret. Pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, oświetlacz IR o zasięgu do 20 m

- Producenci: HIKVISION
- Typ obudowy: Kopułkowa - oko
- Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS (przełączalny)
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
- Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- Stopień ochrony obudowy: IP67
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Regulacja położenia: 360/75/360°

Parametry techniczne

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	2 MP
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F2,0, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25..1/50 000 s
Montaż obiektywu	M12
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Oświetlacz IR	20 m
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
AGC	Tak
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	Automatyczny/Ręczny
Wyjście HD video	BNC (przełączalne)
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak (Hikvision-C)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	2,2 W
Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C
Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Plastik
Waga	135 g
Wymiary	Ø84.6 mm x 78.9 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Akcesoria dostępne osobno	DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company