



HIKVISION DS-2CE78H0T-IT3F/28C

Kamera kopułkowa HD 5MP, TVI/AHD/CVI/CVBS, 2,8mm, DWDR, IP67, IR40m

Kamera kopułkowa HD o rozdzielczości 5MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40m.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2560(H) x 1944(V)
Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	5 MP
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,01 Lux @F1,2 AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25 s to 1/50 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1944
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Standard CVBS	PAL, NTSC
Standard HDTV	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps
Standard AHD	5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps
Standard HDCVI	4M@30fps, 4M@25fps
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	DWDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D
Balans bieli	Auto / Ręcznie
OSD	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	85°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	40 m
---------------	------

Wyjścia sygnałów

Wyjście HD wideo	BNC (CVBS/HD), przełączane
------------------	----------------------------

Porty, Interfejsy

Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	HIKVISION-C
----------------------------------	-------------

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	4,3 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	0..90 % bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Aluminium + Plastik
Waga	303 g
Wymiary	Ø109,82 x 91,03 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

