



HIKVISION DS-2DE4A225IW-DE(S6)

Kamera zintegrowana IP, 2MP, zoom 25x, WDR, IR 50m, DC, PoE, IP66, audio

Wewnętrzna kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 4,8..120 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 50 m.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1,6, AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux (F1,6, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4,8..120 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	H: 54,9..2,7°
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna, ręczna
Zoom cyfrowy	16x
Zoom optyczny	25x

Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
S/N	>52 dB
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720);
Strumień pomocniczy	25 kl./s (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288);
Strumień trzeci	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288);

Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Częstotliwość próbkowania	AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz

Audio c.d.

Kompresja audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
-----------------	---

Funkcje

Strefy prywatności	24 programowane, poligonalne
Inne	Defog, Open Network Video Interface (Version 18.12), Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	Tak
Wbudowana analiza	przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, pozostawiony bagaż, zniknięcie przedmiotu, detekcja audio

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	2

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Przepływność audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC)

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3at
Pobór mocy	18 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..65 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	Ø169 x 161 mm

PTZ

Zakres PAN	0..360°
Zakres TILT	-5..90°
Prędkość PAN	0,1..300 °/s, preset: 350 °/s
Prędkość TILT	0,1..160 °/s, preset: 200 °/s
Presety	300
Liczba tras naśladowczych	4 x 10 min.
Liczba tur presetów	8 x 32 presety
Automatyczne śledzenie	Tak

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1691ZJ-M, DS-1605ZJ, DS-1671ZJ-SD11, DS-1280ZJ-SD11, DS-1691ZJ-L, DS-1691ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com