

HIKVISION DS-2DE5230W-AE

Kamera IP zintegrowana 25kl./s@1920x1080, zoom x30, hPoE, IP66, IK10

HIKVISION



DS-2DE5230W-AE jest nowoczesną, ekonomiczną kamerą PTZ oferującą obraz o rozdzielczości FullHD i typowy zoom optyczny - x30. W kamerze można ustawić do aż 8 masek osłaniających miejsca jakie powinny pozostać poza ingerencją nadzoru wizyjnego (tzw. maski prywatności). DS-2DE5230W-AE może być zasilana wyłącznie przez PoE, co upraszcza przygotowanie okablowania. Mimo niewielkiego poboru mocy może pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia, a obudowa zapewnia jej odporność na wodę i zapylenie. DS-2DE5230W-AE jest odporna na uderzenia zewnętrzne w stopniu IK10.

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,05 Lux @F1,6
Czułość kamery B/W	0,01 Lux @F1,6
Elektroniczna migawka	1..1/10 000 s
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna, półautomatyczna (po komendach PTZ)
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	4,3..129 mm
Apertura	F1,6..5,0
Zoom optyczny	30x
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720 (50/60 kl./s)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25/30 kl./s (przy 1920x1080)
AGC	Tak (sterowanie automatyczne lub ręczne)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Strefy prywatności	8
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (3 profile ustawień kompresji video)
Tor audio	Tak (dwukierunkowy G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście małosygnałowe (2 Vpp)/mikrofonowe, wyjście liniowe)
Inne	,kompatybilność z ONVIF, wsparcie dla P2P ("chmura")
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Tak (przekroczenie wirtualnej linii, przebywanie w obszarze, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHD/SDXC do 128GB
Wejścia alarmowe	2 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Zasilanie PoE	802.3at klasa 4
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	22 W
Temperatura pracy	-30..65 °C
Regulacja położenia	PAN: n x 360°, TILT: -5..90° auto-flip
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	3 kg
Wymiary	Ø220 x 305 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Prędkość PAN	0..250 °/s (do presetu 300 st./s)
Prędkość TILT	0..150 °/s (do presetu 200 st./s)
Presety	300
Liczba tur presetów	8 x 32 presety

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company