



HIKVISION DS-2DE5425IW-AE(O-STD)(S6)

Kamera zintegrowana IP, 4MP, zoom 25x, IR 150m, WDR, audio, 24V AC, PoE, IP66

Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,8..120 mm (zoom 25x). Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o dużej różnicy poziomu oświetlenia sceny. Kamera może pracować w całkowitej ciemności przy wykorzystaniu własnego oświetlacza podczerwieni o zasięgu do 150m.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1,5, AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,001 Lux (F1,5, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1440
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	24 programowalne
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)
Strumień trzeci	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)

Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4,8..120 mm
Apertura	F1,6
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Zoom optyczny	25x

Optyka c.d.

Zoom cyfrowy	16x
Kąt obserwacji	H: 55..2,4°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	150 m
---------------	-------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps
Przepływność audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/32 Kbps (PCM)

Funkcje

Inne	Open Network Video Interface (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
------	---

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

PTZ

Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-15..90°
Prędkość PAN	0,1..120 °/s, preset: 120 °/s
Prędkość TILT	0,1..80 °/s, preset: 80 °/s
Presety	300
Liczba tras naśladowniczych	4
Liczba tur presetów	8 x 32 presety

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, pozostawiony bagaż, zniknięcie przedmiotu, detekcja audio
Detekcja twarzy	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, NAS, karta pamięci, email, uruchomienie zapisu alarmowego, PTZ, powiadomienie operatora

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3at
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	24 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..65 °C

Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	3 kg
Wymiary	Ø210 x 344,7 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

