



HIKVISION DS-2DE7174-A

Kamera IP zintegrowana 25kl./s@1280x960, x20 zoom, IP66, IR 100m

- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Czułość 0,05 Lux (F1,4; 50 IRE, 1/30 s)
- Czułość cz-b 0,0 Lux (oświetlacz IR o zasięgu 100m)
- Obiektyw w komplecie 4,7..94 mm (x20), F1,4..F3,5
- Presety 256
- Liczba tur presetów 8 (po maksymalnie 32 presety)
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280x960 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s (H.264)
- Stopień ochrony IP66



DS-2DE7174-A jest ekonomiczną, szybkoobrotową kamerą IP PTZ, z własnym oświetlaczem IR, o rozdzielczości maksymalnej obrazu 1280x960 oraz 20-krotnym zoomie optycznym. Jest kompatybilna ze wszystkim rejestratorami i oprogramowaniem HIKVISION i NUUO.

Model DS-2DE7174-A charakteryzuje bardzo atrakcyjna cena, gdyż w stosunku do innego, zaawansowanego modelu PTZ HIKVISION - DS-2DF7274-A zrezygnowano w niej z kilku mniej powszechnie wykorzystywanych funkcjonalności m.in.: z automatycznego śledzenia obiektów, interfejsu RS485, wejść i wyjść alarmowych, tras naśladowczych oraz implementacji dużej ilości masek prywatności. Uproszczono również konstrukcję oświetlacza IR. Transmisja video odbywa się w dwóch niezależnie konfigurowalnych strumieniach video o kompresji H.264. Kamera ma wyjście audio (0dBu) i wejście liniowe audio, a dźwięk przesyłany jest synchronicznie z danymi video.

DS-2DE7174-A jest zgodna z ONVIF i jest przystosowana do pracy na zewnątrz pomieszczeń dzięki stopniowi ochrony obudowy IP66 i temperaturowemu zakresowi pracy -30..60 st. C.

Podgląd z DS-2DE7174-A może odbywać się

wykorzystaniem Smartfonów i usługi chmury -

HIKVISION EZVIZ Cloud.

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (progresywny CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,05 Lux (F1,4; 50 IRE, 1/30 s)
Czułość cz-b	0,0 Lux (oświetlacz IR o zasięgu 100m)
Obiektyw w komplecie	4,7..94 mm (x20), F1,4..F3,5
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna, ręczna
AGC	Tak (regulowany płynnie poziom maksymalny wzmocnienia)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy), również funkcja BLC
Redukcja szumów	Tak (3D)
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360/105 ° (pan/tilt), auto-obrót przy 90 st. tilt
Presety	256
Liczba tur presetów	8 (po maksymalnie 32 presety)
Liczba tras naśladowczych	Brak
Prędkość ruchu pan	160 °/s (240 st./s do presetu)
Prędkość ruchu tilt	120 °/s (200 st./s do presetu)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x960 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (2 profile video - wysokiej i obniżonej rozdzielczości)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Tak (dwukierunkowy G.711/G.726 8kHz)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio - liniowe, wyjście liniowe 0dBu)
Analiza video	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (do 64GB)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Stopień ochrony	IP66
Inne	2 maski prywatności, obsługa EZVIZ
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Nie
Pobór mocy	30 W
Waga	5,5 kg
Wymiary	Ø220 x 354 mm
Temperatura pracy	-30..65 °C

www.adiglobal.com/pl

