HIKVISION DS-2DF5232X-AEL

Kamera IP zintegrowana 50(60)kl./s@1920x1080, -40..65 °C, PoE+

- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080
- Czułość kamery color 0,05 Lux @F1,6
- Czułość kamery B/W 0,01 Lux @F1,6
- Prędkość PAN 300 °/s (540 °/s, do presetu)
- Prędkość TILT 240 °/s (400 °/s, do presetu)
- Zasilanie PoE PoE+
- Temperatura pracy -40..65 °C

DS-2DF5232X-AEL to kamera IP PTZ o 32-krotnym zoomie optycznym i rozdzielczości FullHD. Dzięki wysokiej czułości i WDR nadaje sie do zastosowanie w praktycznie każdych warunkach oświetleniowych. Cechą wyróżniającą DS-2DF5232X-AEL jest zdolność do generowania 60 klatek obrazu na sekundę w najwyższej rozdzielczości, co sprawdza się szczególnie przy obserwacji ruchu pojazdów.

Parametry techniczne	
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,05 Lux @F1,6
Czułość kamery B/W	0,01 Lux @F1,6
Elektroniczna migawka	1..1/30 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna, ręczna
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	4,5..144 mm
Apertura	F1,6..4,4
Zoom optyczny	32x
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50(60) kl./s (H.265/H.264)
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	24
Kompresja wizji	H.265/H.265+/H.264/H.264+ (H.264 - profile Baseline/Main/High)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (3 niezależne profile video)
Wyjście wideo	CVBS
Tor audio	Tak - dwukierunkowy (G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM)
Inne	Harmonogram PTZ, funkcja "De-fog"
Detekcja ruchu	Nie
Detekcja sabotażu obrazu	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	SD/SDHC/SDXC do 256GB
Wejścia alarmowe	7 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przekaźnikowe)
Porty szeregowe	RS-485 (Pelco-D/Pelco-P)
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Zasilanie PoE	PoE+
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	25 W (24V AC/PoE+), grzałka: 35W (24V AC), 25W (PoE+)
Temperatura pracy	-40..65 °C
Regulacja położenia	n x 360 / -5..90° (pan / tilt)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	4,0 kg
Wymiary	Ø220 x 302 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Prędkość PAN	300 °/s (540 °/s, do presetu)
Prędkość TILT	240 °/s (400 °/s, do presetu)
Presety	300
Liczba tras naśladowczych	4 x 10 min.
Liczba tur presetów	8 x 32 presety
Automatyczne śledzenie	Tak
Akcesoria dostępne osobno	DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1660ZJ, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-POLE, DS-1604ZJ-CORNER, DS-1604ZJ-BOX, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1619ZJ, DS-1667ZJ

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2019-10-21 11:20:52. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone