



HIKVISION DS-2DF8223I-AEL

Kamera IP PTZ 25kl./s@1920x1080, zoom x23, WDR, IR, IK10, auto-tracking

Kod: **DS-2DF8223I-AEL(EU)**



DS-2DF8223I-AEL jest kamerą zintegrowaną PTZ FullHD o ultra-wysokiej czułości wspomaganą wbudowanym oświetlaczem IR. Wysoką czułość zapewnia niespotykany w produktach konkurencyjnych przetwornik obrazowy o rozmiarze aż 1/1.9". Kamera może samodzielnie prowadzić śledzenie obiektów dzięki funkcji auto-trackingu (Smart Tracking). Obudowa kamery jest odporna na akty wandalizmu (IK10) oraz warunki pogodowe (IP66, temperatura pracy od -40 st. C).

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	1/1,9"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,002 Lux
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/30 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	5,9..135,7 mm
Apertura	F1,5..3,4
Zoom optyczny	23x
Oświetlacz IR	200 m
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720 (w strumieniu pomocniczym: 704x576, 352x288, 176x144)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
AGC	Tak (z regulowanym poziomem maksymalnego wzmocnienia)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	24
Kompresja wizji	H.264/MJPEG/MPEG4 (H.264 High/Main/Baseline)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (3 profile video - strumień główny, pomocniczy, dodatkowy do 25kl./s@FullHD)
Wyjście wideo	CVBS
Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe 0dBu)
Inne	Funkcje Defog, wyjście 1Vpp/75Ohm
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Tak (przekroczenie linii, naruszenie obszaru, detekcja twarzy, wejście w obszar, wyjście z obszaru, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 64GB
Wejścia alarmowe	7 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	2 szt.
Porty szeregowo	RS-485 (Pelco-D/P)
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Zasilanie PoE	PoE+
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	60 W
Temperatura pracy	-40..65 °C
Regulacja położenia	n x 360 / -20..90° (pan/tilt), automatyczny obrót przy pochyleniu 90 st.
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	8 kg
Wymiary	Ø267 x 366 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Prędkość PAN	0..160 °/s (240 st./s do presetu)
Prędkość TILT	0..120 °/s (200 st./s do presetu)
Presety	300 www.adiglobal.com/pl
Liczba tras naśladowczych	4 x 10 min.
Liczba tur presetów	8 x 32 presety
Automatyczne śledzenie	Tak

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

