



HIKVISION DS-2DF8C848I5XS-AELW(T5)

Kamera zintegrowana IP, 8MP, zoom 48x, IR 500m, WDR, audio, 24V AC, PoE, IP67, wycieraczka

Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 8MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 6..288 mm mm (zoom 48x), oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 500 m oraz wycieraczkę. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o dużej różnicy poziomu oświetlenia sceny. Kamera może pracować w całkowitej ciemności przy wykorzystaniu własnego oświetlacza IR. Żyroskopowy układ stabilizacji drgań zapewnia stabilny obraz w całym zakresie ogniskowej.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/1,8"
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Czułość kamery color	0,002 Lux @(F1,5 AGC wł.)
Czułość kamery B/W	0,0002 Lux @(F1,5, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

Optyka

Ogniskowa obiektywu	6..288 mm
Kąt obserwacji	H: 60..2°
Zoom optyczny	48x

Oświetlenie

Oświetlacz IR	500 m
---------------	-------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	8 MP (3840 x 2160)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 140dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Kompresja wizji	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG
Strumień główny	25 kl./s (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Strumień pomocniczy	25 kl./s (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)
Strumień trzeci	25 kl./s (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288)

Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
-----------	--------------------------------------

Audio c.d.

Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
-----------------	--

Funkcje

Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	24 programowalne

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	Jednoczesna detekcja 30 twarzy, porównywanie twarzy
Wbudowana analiza	przekroczenie linii, wejście/wyjście z regionu, pozostawiony bagaż, usunięcie obiektu, detekcja intruza, próba wandalizmu, detekcja audio

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 256 GB
Rejestracja zdalna	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR

Porty, Interfejsy

Porty szeregowo	RS-485 (Hikvision, Pelco-D/P)
Wejścia alarmowe	7
Wyjścia alarmowe	2

Sieć

API	ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T)
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Przepływność audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)
Przepływność wideo	32 Kbps to 16 Mbps

Parametry elektryczne

Zasilanie AC	24 V AC
Zasilanie PoE	802.3 bt
Pobór mocy	PoE: 51 W, AC: 62W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..70 °C
Wilgotność względna	do 95%

Konstrukcja

Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Wycieraczka	Tak
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	9,6 kg
Wymiary	Ø267 x 430 mm

PTZ

Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-20..90° (auto-flip)
Prędkość PAN	0,1..210 °/s, preset: 280 °/s
Prędkość TILT	0,1..150 °/s, preset: 250 °/s
Presety	300
Liczba tras naśladowczych	4
Liczba tur presetów	8 x 32 presety
Automatyczne śledzenie	Tak

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	DS-1661ZJ-P, DS-1603ZJ-P, DS-1603ZJ-pole-P
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com