

HIKVISION DS-3E1310HP-EI

Zarządzalny przełącznik sieciowy 8 x RJ45 10/100M (PoE) 2 x RJ45 100/1000M, budżet

HIKVISION



Parametry ogólne

Wymiary	217.6 mm x 27.8 mm x 103.35 mm
---------	--------------------------------

Parametry techniczne

Zdalne zarządzanie	TAK
Ogólna liczba portów LAN	10
Ilość portów 100/1000Mbps	2
Ilość portów PoE (10/100Mbps)	8
Standard PoE 802.3af	porty 1..8
Standard PoE 802.3at	porty 1..8
Standard PoE 802.3bt	porty 1..2
Budżet PoE	110 W
Tryb Ethernet Extended	porty 1..8
Temperatura pracy	-10..55 °C
Zasilanie	54 VDC, 2.22 A

Switch DS-3E1310HP-EI serii Smart został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP..

Swicze z serii smart managed zostały opracowane jako łatwe w zarządzaniu i konserwacji. Dzięki platformom programowym można łatwo wdrażać, monitorować i rozbudowywać system nadzoru.. Można przeglądać topologię sieci, monitorować stan sieci i odbierać alarmy urządzeń w czasie rzeczywistym.

- 8 portów 100 Mb/s PoE RJ45, 2 porty gigabitowe RJ45.
- Standard IEEE 802.3at/af/bt dla portów PoE
- Zarządzanie topologią sieci i przesyłanie alarmów
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Transmisja na dalekie odległości do 300 m.
- Zasięg AF/AT może sięgać do 300 m w trybie rozszerzonego zasięgu

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company