



# HIKVISION DS-6904UDI(B)

Dekoder 720p..24MP, do 72 kanałów, 2 x HDMI, 2 x HDMI (4K), 2 x BNC, Combo, audio



Dekoder wideo do wykorzystania w systemach ścian wideo posiadający port Combo, 4 wyjścia HDMI w tym 2 wyjścia o rozdzielczości 4K oraz 2 wyjścia BNC (Composite). Wraz z 4 wyjściami audio umożliwia wyświetlanie obrazów maksymalnie z 73 kamer wraz z sygnałem audio. Każdy monitor HDMI może wyświetlać multiekran. Zarządzanie z iVMS, web-serwis, Hik-Central.

## Parametry techniczne

Wyjścia monitorowe HDMI	4 x HDMI
Wyjścia monitorowe BNC	2
Rozdzielczość dla HDMI	4K: 3840 × 2160@30 Hz (2 porty), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz
Rozdzielczość dla BNC	PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Kompresja wizji	H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4, MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	do 24MP (w trybie 3 ścieżek)
Ilość dekodowanych kanałów	72
Dekodowanie	24MP@30kl./s: 2-ch 12MP@20kl./s: 4-ch 8MP@30kl./s: 8-ch 5MP@30kl./s: 12-ch 3MP@30kl./s: 20-ch 1080p: 36-ch 720p: 72-ch
Ekrany podzielone	1/2/4/6/8/9/12/16/25/36
Interfejs Ethernet	Interfejs Combo Interfejs RJ45 × 1, adaptacyjny 10/100/1000 Mb/s Interfejs optyczny × 1, 100 base-FX/1000 base-X
Porty szeregowo	RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1
Wyjścia audio	4
Temperatura pracy	-10..55 °C
Zasilanie AC	100..240 AC
Pobór mocy	70 W
Wymiary	440 x 320,8 x 44,5 mm
Wilgotność względna	10..90%
Waga	5,2 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

