



HIKVISION DS-7104HQHI-K1(C)(S)

Rejestrator 4 x HDTV/HDCVI/AHD/CVBS, 2 x IP 6MP, 1 x SATA, audio z kamer HD

Rejestrator HDTV/HDCVI/AHD/CVBS dla 4 kamer analogowych HD o maksymalnej rozdzielczości 3MP i 2 kamery IP o rozdzielczości do 6MP. Obsługuje maksymalnie 1 HDD do 6 TB. Rejestrator przystosowany do współpracy z kamerami umożliwiającymi transmisję sygnału audio do sygnałem wizyjnym przez wspólny kabel koncentryczny.



Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	2 + 4
Rozdzielczość kamer IP	6 MP

Wideo

Kompresja wizji	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
-----------------	---

Wyjścia sygnałów

Niezależne wyjścia monitorowe	Nie
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI

Audio

Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711u
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
--------------------------	----------

Przechowywanie danych c.d.

Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
---	------

Porty, Interfejsy

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

Wejścia sygnałów

Wejścia wizji	4
Obsługiwane standardy	HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTV	4MP, 3 MP, 1080p25, 720p25, 720p50 (3MP na wejściu 1)
Standard AHD	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standard HDCVI	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Sieć

Przepływność wideo	32 Kbps..6Mbps
Przepływność audio	64 Kbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	32 (1 kamera)
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Rejestracja audio	Tak
Szybkość rejestracji na kamerę	Tryb Lite wyłączony Dla kamery 4MP: 4 MP lite@15 kl./s; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 kl./s. Dla kamery 3MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 kl./s. Dla kamery 1080p: 1080p/720p@15 kl./s; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s. Dla kamery 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s. Tryb Lite włączony 4 MP lite/3 MP@15 kl./s; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s.
Generacja dodatkowych strumieni	Tak
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF@12kl./s; CIF@25kl./s
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	4

Parametry elektryczne

Zasilanie	12V DC (zasilacza 230V AC w komplecie)
Pobór mocy	8W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %

Konstrukcja

Wymiary	200 x 200 x 45 mm
Waga	1 kg (bez dysków twardej)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

