



# HIKVISION DS-7108HQHI-K1(STD)(C)(S)

Rejestrator 8 x HDTV/HDCVI/AHD/CVBS, 4 x IP 6MP, 1 x SATA, audio z kamer HD

Rejestrator HDTV/HDCVI/AHD/CVBS dla 8 kamer analogowych HD o maksymalnej rozdzielczości 4MP i 4 kamer IP o rozdzielczości do 6MP. Obsługuje maksymalnie 1 HDD do 6 TB. Rejestrator przystosowany do współpracy z kamerami umożliwiającymi transmisję sygnału audio z sygnałem wizyjnym przez wspólny kabel koncentryczny.



## Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	4 + 8
Rozdzielczość kamer IP	6 MP

## Wideo

Kompresja wizji	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
-----------------	---

## Wyjścia sygnałów

Niezależne wyjścia monitorowe	Nie
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI

## Audio

Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711u
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA

## Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
--------------------------	----------

## Przechowywanie danych c.d.

Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB
---	-----

## Porty, Interfejsy

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

## Wejścia sygnałów

Wejścia wizji	8
Obsługiwane standardy	HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTV	4MP, 3 MP, 1080p25, 720p25, 720p50 (3MP na wejściach 1,2)
Standard AHD	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standard HDCVI	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

## Sieć

Przepływność wideo	32 Kbps..6Mbps
Przepływność audio	64 Kbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	64 (1 kamera)
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

## Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Rejestracja audio	8 kanałów przez kabel koncentryczny wideo
Szybkość rejestracji na kamerę	Tryb Lite wyłączony. Dla kamery 4MP: 4 MP lite@15 kl./s; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 kl./s. Dla kamery 3MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 kl./s. Dla kamery 1080p: 1080p/720p@15 kl./s; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s. Dla kamery 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s. Tryb Lite włączony. 4 MP lite/3 MP@15 kl./s; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s.
Generacja dodatkowych strumieni	Tak
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF@12kl./s; CIF@25kl./s
Liczba jednoczesnie odtwarzanych kanałów	8

## Parametry elektryczne

Zasilanie	12V DC (zasilacza 230V AC w komplecie)
Pobór mocy	12W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %

## Konstrukcja

Wymiary	200 x 200 x 45 mm
Waga	1 kg (bez dysków twardej)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

## Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com