HIKVISION DS-7204HQHI-K1/B

Rejestrator hybrydowy HDTVI 4 kamery (1x4MP) + 2xIP 6MP

Kod: **DS-7204HQHI-K1(B)**

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS poprzez UTP oraz kamer IP. Obsługuje 4 kamery HDTVI w tym 1x4MP oraz 2 kamery IP (6MP). Posiada miejsce na 1 dysk twardy maksymalnej pojemności 10TB.

Parametry podstawowe	
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	2 + 4
Rozdzielczość kamer IP	6MP

Wideo	
Kompresja wizji	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Wyjścia sygnałów	
Niezależne wyjścia monitorowe	Nie
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI
Wyjście wizji CVBS	1 x CVBS

Audio	
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711u

Przechowywanie danych	
Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA

Przechowywanie danych c.d.	
Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku	10TB

Porty, Interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0
Interfejs RS-485	1 x RS-485 half duplex

Wejścia sygnałów	
Standard HDTVI	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Wejścia wizji	4 x BNC (wejście 1 dla kamer 3MP)
Obsługiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard AHD	4 MP25, 4 MP30, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standard HDCVI	4 MP25, 4 MP30, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

Sieć	
Wsparcie ONVIF	Tak
Przepływność wideo	32 Kbps..6Mbps
Przepływność audio	64 Kbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (1 kamera)
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Szybkość rejestracji na kamerę	4MP Lite/3MP/1080p@15 kl./s, 1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s
Generacja dodatkowych strumieni	Tak
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF/CIF
Prędkość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF@12 kl./s; CIF@25 kl./s
Rozdzielczość rejestracji kamer HD/CVBS	4 MP lite / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1080p Lite wyłączony) lub 4 MP lite / 3 MP / 1080p lite / 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1080 Lite włączony)
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	4

Parametry elektryczne	
Zasilanie	12 V DC (Zasilacz 230V AC w komplecie)
Pobór mocy	6W

Warunki pracy	
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %

Konstrukcja	
Wymiary	260 x 222 x 45 mm
Waga	1,16 kg (bez dysków twardych)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2020-05-21 20:11:43. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone