



# HIKVISION DS-7716NI-I4/B

Rejestrator sieciowy 16 kamer IP, maks. 12 MP, 2 karty sieciowe Gbit, 2 x HDMI+VGA, 4xSATA

Kod: **DS-7716NI-I4(B)**



DS-7716NI-I4/B jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym zdolnym do rejestracji i odtwarzania kamer o rozdzielczości do 12 megapikseli. Posiada dwa lokalne wyjścia monitorowe (w tym jedno z obsługą monitorów 4K) i dwie gigabitowe karty sieciowe.

DS-7716NI-I4/B może zapisywać i przechowywać materiał video na maksymalnie 4 dyskach twardych - każdy o pojemności do 8TB oraz wspiera dekodowanie obrazów z kamer z H.264 i H.265. Rejestrator cechuje wysoka wydajność pracy w sieci i jest on kompatybilny z iVMS-4200 i iVMS-4500/4500HD.

## Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Obsługiwane rozdzielczości	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/1CIF/QCIF

## Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Interfejs użytkownika	W języku polskim
Maksymalna szybkość rejestracji	160 Mbps
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak
Zdolność do wyświetlania lokalnego	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)

## Wideo

Kompresja wizji	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
-----------------	---------------------------------

## Audio

Tor audio	dwukierunkowy
-----------	---------------

## Wyjścia sygnałów

Wyjścia VGA	1 x VGA (2K)
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K), 1 x HDMI
Wyjście wizji CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480

## Sieć

Wydajność sieciowa	256 Mbps
Interfejs sieciowy	2 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

## Funkcje

Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny
Inne	Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" EZVIZ

## Przechowywanie danych

Interfejs eSATA	1
Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	8TB

## Porty, Interfejsy

Interfejs RS-232	1
Interfejs RS-485	(half-duplex)
Porty USB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Wejścia alarmowe	16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)

## Parametry elektryczne

Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	20 W (bez dysków)

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
-------------------	------------

## Konstrukcja

Waga	5.0 kg
Wymiary	445 x 400 x 71 mm

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

