



HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Rejestrator sieciowy, 16 kamer, 4 x SATA, HDMI + VGA, 16 PoE

DS-7716NI-K4/16P jest rejestratorem sieciowym (NVR) HIKVISION dla małych i średnich systemów IP CCTV. Posiada dwa niezależne wyjścia monitorowe HDMI i VGA, 2 gigabitowe karty sieciowe i 4 interfejsy SATA na wewnętrzne dyski twarde dla nagrań video. Rejestrator może pracować z kamerami obsługującymi kompresję H.264, H.264+ oraz H.265. Rejestrator posiada polskojęzyczne menu ekranowe.



Parametry podstawowe

Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.

Wyjścia sygnałów

Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)

Funkcje

Inne	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmure" Hik-Connect, obsługa kamer IP z H.265
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
--------------------------	----------

Przechowywanie danych c.d.

Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
---	------

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	16 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
Porty USB	3

Sieć

Wydajność sieciowa	160 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (darmowy)
Wparcie dla użytkowników mobilnych	Tak - Hik-Connect
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO)
Obsługiwane serwisy DDNS	DynDNS, Hik-Connect
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	16
Standard PoE	802.3af/802.3at
Interfejs sieciowy	1 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	160 Mbps
Zdolność do wyświetlania lokalnego	2 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD) (wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer)
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI)
Interfejs użytkownika	W języku polskim

Parametry elektryczne

Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	20 W (bez dysków i PoE)

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Wymiary	445x390x70 mm
Waga	5.0 kg

Normy, Certyfikaty

Spełniane normy i standardy	CE
-----------------------------	----

Akcesoria

Akcesoria w komplecie	Mysz USB, kable do dysków , uchwyty rack
-----------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

