



HIKVISION DS-7732NI-I4/16P/B

Rejestrator sieciowy 32 kamery do 12MP, 2 karty sieciowe gigabit, HDMI+VGA_CVBS, 4xSATA, 16 x PoE

Kod: **DS-7732NI-I4/16P(B)**

DS-7732NI-I4/16P/B jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym zdolnym do rejestracji i odtwarzania kamer o rozdzielczości do 12 megapikseli. Posiada dwa niezależne lokalne wyjścia monitorowe (w tym jedno z obsługą monitorów 4K oraz 4 porty SATA do przyłączenia dysków twardych o maksymalnej pojemności 8TB. Rejestrator współpracuje z kamerami termowizyjnymi ułatwiając wyszukiwanie w materiale identyfikację źródeł ognia i zmian temperatury. Do dyspozycji jest 16 portów PoE.



Parametry podstawowe

Obsługiwane kamery IP	HIKVISION, ONVIF
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	32 szt.
Obsługiwane rozdzielczości	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	256 Mbps
Zdolność do odtwarzania lokalnego	2-ch@12 MP (20 kl./s) / 4-ch@8 MP (25 kl./s) / 8-ch@4MP (30 kl./s) / 16-ch@1080p (30 kl./s)
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	16

Wideo

Kompresja wizji	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
-----------------	---------------------------------

Audio

Tor audio	dwukierunkowy
-----------	---------------

Wyjścia sygnałów

Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI1: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K?2560x1440? /60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz; 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x 768/60Hz; VGA: 2K?2560x1440?/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Niezależne wyjścia monitorowe	Tak
Wyjścia VGA	1 x VGA (2K)
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K), 1 x HDMI
Wyjście wizji CVBS	1 x CVBS

Sieć

Wydajność sieciowa	256 Mbps
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (darmowy)
Obsługa przez przeglądarkę www	Tak (IE, Firefox, Chrome, Safari)
Wparcie dla użytkowników mobilnych	Tak - Hik-Connect
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	16
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Interfejs sieciowy	2 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	8TB
Interfejs eSATA	1

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
Porty USB	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfejs RS-232	1
Interfejs RS-485	1

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	300 W (20W bez dysków twardych, bez PoE)

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55°C
-------------------	-----------

Konstrukcja

Wymiary	445 x 400 x 71 mm
Waga	5 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

