



HIKVISION DS-9632NI-I16/R

Rejestrator sieciowy 32 kamery IP, 2 karty Gigabit, 2 x HDMI/VGA, 16xSATA, RAID



DS-9632NI-I16/R jest zaawansowanym rejestratorem sieciowym przeznaczonym do budowy dużych systemów IP CCTV. Posiada wysokie pasmo rejestracji i retransmisji strumieni video, system RAID zabezpieczający przed utratą nagrań w przypadku awarii dysku twardego oraz dwa niezależne wyjścia monitorowe (w tym jedno obsługujące rozdzielczość wyświetlania 4K). Rejestrator posiada zdolność do współpracy z kamerami o rozdzielczości do 12 megapikseli łącznie. Nagrania są przechowywane na maksymalnie 16 wewnętrznych dyskach twardech, dostępnych przez uchylny panel przedni, które mogą pracować w systemie RAID. Dzięki możliwości organizacji dysków w grupy i przydzielaniu powierzchni dyskowej do źródeł video rejestrator umożliwia łatwe zarządzanie długością archiwum video z poszczególnych kamer. Rejestrator obsługuje wszystkie funkcjonalności kamer HIKVISION łącznie z analizą video (VCA) i systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Parametry podstawowe

| | |
|--|------------------|
| Obsługiwane kamery IP | HIKVISION, ONVIF |
| Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP | 32 szt. |

Wideo

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Kompresja wizji | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
|-----------------|---------------------------------|

Wyjścia sygnałów

| | |
|--------------|-------------------------|
| Wyjścia VGA | 2 x VGA |
| Wyjście HDMI | 1 x HDMI (4K), 1 x HDMI |

Audio

| | |
|---------------|---------|
| Wyjście audio | 2 x RCA |
|---------------|---------|

Funkcje

| | |
|-------------------|--|
| Inne | Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa z klawiatury RS485 (DS-1004KI) |
| Tryby rejestracji | Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny |

Przechowywanie danych

| | |
|---|------------|
| Liczba obsługiwanych HDD | 16 x SATA |
| Maksymalna pojemność pojedynczego dysku | 10TB |
| System RAID | 0/1/10/5/6 |
| Interfejs eSATA | 1 |

Porty, Interfejsy

| | |
|------------------|-------------------------|
| Interfejs RS-232 | Tak |
| Interfejs RS-485 | Tak |
| Wejścia alarmowe | 16 szt. (NO/NC) |
| Wyjścia alarmowe | 8 szt. (przełącznikowe) |
| Porty USB | 3 |

Sieć

| | |
|--|---|
| Wydajność sieciowa | 256 Mbps (przy włączonym RAID 200Mbps), (128 strumieni wyjściowych) |
| Oprogramowanie do obsługi zdalnej | iVMS-4200 (darmowy) |
| Wsparcie dla użytkowników mobilnych | Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD |
| Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych | 128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO) |
| Obsługiwane serwisy DDNS | DynDNS, Hik-Connect |
| Interfejs sieciowy | 2 x 100/1000 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

| | |
|--|---|
| Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów | 16 |
| Rozdziel. rejestr. dla kamer IP | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Zdolność do odtwarzania lokalnego | 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) |
| Maksymalna szybkość rejestracji | 320 Mbps (przy włączonym RAID 200 Mbps) |
| Nagrywanie audio z kamer IP | Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI) |
| Interfejs użytkownika | W języku polskim |

HIKVISION DS-9632NI-I16/R

Parametry elektryczne

| | |
|------------|-------------------|
| Zasilanie | 230 V AC |
| Pobór mocy | 45 W (bez dysków) |

Warunki pracy

| | |
|---------------------|------------|
| Wilgotność względna | 10..90 % |
| Temperatura pracy | -10..55 °C |

Konstrukcja

| | |
|---------|--------------------|
| Wymiary | 445 x 502 x 146 mm |
| Waga | 17,5 kg |

Normy, Certyfikaty

| | |
|-----------------------------|----|
| Spełniane normy i standardy | CE |
|-----------------------------|----|

Akcesoria

| | |
|-----------------------|--|
| Akcesoria w komplecie | Mysz USB, kable do dysków , uchwyty rack |
|-----------------------|--|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

