



HIKVISION DS-D5032QE

Monitor LCD 32 cale, VGA, HDMI, 1920 x 1080



Monitor LCD 32 cale wyposażony w wejście sygnałowe HDMI/VGA przeznaczony do pracy w systemach wyposażonych w rejestratory cyfrowe oraz komputery PC. Monitor przeznaczony do pracy ciągłej 24/7.

Parametry podstawowe

Przekątna ekranu	31,5"
Proporcje ekranu	16:9
Typ matrycy	LED
Rozmiar piksela	0,36375 x 0,36375 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Czas reakcji matrycy	8 ms
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast	1400:1
Kąt widzenia	(H)178° x (V)178°

Wejścia sygnałów

Wejścia HDMI	1
Wejścia VGA	1

Audio

Wejścia audio	1
Głośniki	2 x 5 W

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	55 W

Warunki pracy

Czas pracy	24/7
Wilgotność pracy	20..85% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0..40 °C

Konstrukcja

VESA	100x100 mm
Wymiary	804 x 500 x 136 mm
Waga	6,8 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

